

Productdatasheet

6128-1 CT

EAN-No. 4000896076116



Lengte: 660 mm · Draaimomentbereik min-max: 67,8 – 339 Nm · lbf min.-max.: 50 – 250 lbf.ft ·

Nauwkeurigheid: 3 % · $\frac{1}{2}$ "



- Volgens US-STANDAARD
- Schaalverdeling in lbf.ft
- $\pm 3\%$ nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- HiPer fijnvertande omschakelratel in 6127-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: $\frac{1}{2}$ "
- Afmetingen: 660 mm
- Nettogewicht (kg): 1,65 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 67,8 – 339 Nm
- lbf min.-max.: 50 – 250 lbf.ft
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalindeling (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 565,98 – 551,88 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 12,2 – 62,6 kg
- Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
- Kopdikte a: 19,6 mm
- Kopbreedte b: 44 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

6128-1 CT