

Arkusz danych produktu

1979-11

EAN-No. 4000896235254



dł. x szer. x wys.: 180 mm x 25 mm x 18 mm



- Port ładowania USB C
- Mała kompaktowa latarka LED o dużej jasności
- Bezstopniowa regulacja oświetlenia — optymalne dopasowanie światła
- Prostą i szybką diagnozę umożliwia światło główne (oświetlenie powierzchni) lub światło górne (oświetlenie punktowe) m.in. do nawiązania dialogu
- Niezbędne wyposażenie każdego rzemieślnika
- Obudowa z 2 tworzyw sztucznych z gumowaną powierzchnią
- Wskaźnik stanu akumulatora i stanu ładowania
- Włączanie / wyłączanie oraz zmiana pomiędzy światłem górnym i głównym za pomocą przycisku głównego
- 1x kabel USB-C · 100 cm
- Pojemność akumulatora: 1050 mAh (miliamperogodzin)
- Wyciągany klips
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Czas świecenia światła górnego: 4 godz.
- Strumień świetlny, światło górne: 120 lm
- Silne magnesy mocujące na tylnej stronie obudowy
- Liczba baterii/akumulatorów: 1 x Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 1050 mAh
- Zasilanie w prąd: Kabel USB (USB C)
- Technologia LED: COB/SMD
- Strumień światła 100%: 200 lm
- Czas świecenia 100%: 2,5 h
- Czas ładowania: 2 h
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Stopień ochrony (IK): IK09
- Wymiary: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Numer artykułu

1979-11