

Fiche technique du produit

179 N-8/228

EAN-No. 4000896250394



228 pièces · 8 Tous les tiroirs



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Avec assortiment d'outils de 228 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :

Fiche technique du produit

179 N-8/228

EAN-No. 4000896250394



- Le blocage des galets empêche tout roulement
- Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistant[®] 179N-6 – 9 :

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistant[®] 179NX-6 – 8 :

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 87,2 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 228

Numéro d'article

179 N-8/228



179N-8



163-513/122N

• 6.3 1/4, 10 3/8, 12 1/2, 15 3/8



811BML • 6.3 1/4



850 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



850E • 6.3 1/4 • E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



880 • 10 3/8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



900 • 12 1/2 1/2 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32



900E • 12 1/2 1/2 • E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20



915 • 12 1/2 1/2



916HP • 12 1/2 1/2



917-5 • 12 1/2 1/2 • 12 1/2 1/2



918-10 • 12 1/2 1/2 • 12 1/2 1/2



920 • 12 1/2 1/2 • 12 1/2 1/2



958-2 • 10 3/8 • 12 1/2 1/2

Fiche technique du produit

179 N-8/228

EAN-No. 4000896250394



1058-2 • 12 • 16 • 20 • 24



2204N • • 16
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • • 16
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • • 16
PH1 • PH2 • PH3



2216N • • 16
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • • 16
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40




2223N • • 16
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 16 • 16



2250-1 • 16 • 16



163-525/40
 •



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N •
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27



163-526/41N
 • • •



811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •
PH0 • PH1 • PH2



811T •
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30



811K •
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •
PH1 • PH2



811S •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •



2128N-1