

Fiche technique du produit

9213-1000 LB/3

EAN-No. 4000896249886



3 pièces · Couple de desserrage maximal [Nm]: 1400 Nm · 20 3/4" · L-Boxx



Utilisation :

Travaux autonomes

- Efficacité élevée grâce au **moteur sans balais**
- **Jeu de 3 pièces** · dans un coffre **HAZET L-Boxx 136** avec garniture en mousse souple :
 - 1 clé à chocs sans fil
 - 1 chargeur rapide
 - 1 batterie rechargeable Li-Ion 18 volts · 5 Ah (ampères/heure)

18 volts · 5 Ah (ampères/heure)

- Appropriée au fonctionnement en continu
- Boîtier de l'outil robuste
- Trois niveaux au choix pour le serrage
 - 1er niveau : 180 Nm à 0 – 400 tr/min (0 – 800 coups/min)
 - 2e niveau : 400 Nm à 0 – 800 tr/min (0 – 1600 coups/min)
 - 3e niveau : 1000 Nm à 0 – 1800 tr/min (0 – 2200 coups/min)
- Éclairage de la zone de travail avant même le mouvement de la sortie
- Batterie rechargeable Li-Ion avec très faible auto-décharge (2 % uniquement) en comparaison avec une batterie rechargeable NiMH standard (15 – 25 %)
- Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
- Poids net batterie rechargeable : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
- Poids net chargeur : 0,66 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
- Poids net coffret : 2,15 kg (uniquement jeux 9213-1000/3 et 9213-1000/4)
- Dimensions, batterie incluse : 278 x 230 x 89,5 mm
- Avec attache-clip, montage possible des deux côtés
- **Moteur à courant continu sans balai (BLDC)**
 - Durée de vie augmentée, usure réduite, aucun changement des balais de charbon nécessaire
 - Meilleur rendement et consommation réduite de la batterie
 - Moteur compact pour des tailles réduites
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 112 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 17,80 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 24

Fiche technique du produit

9213-1000 LB/3

EAN-No. 4000896249886



- Rotation droite / gauche : à plusieurs niveaux (gauche/droite)
- L-Boxx 190 L-136
- Sortie : 20 3/4"
- Poids net (kg): 3,7 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 1000 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1400 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 101 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 0 – 1800

Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :

- n'ont pas d'effet mémoire
- sont constituées de cellules à 3,6 V
- disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – **mais** après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
- ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
- ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
- ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité
- Nombre d'outils : 3

Numéro d'article

9213-1000 LB/3



9213-1000 • 20 3/4"



9212-03



9212-05