

Fiche technique du produit

903 S Lg 6/5 EAN-No. 4000896223602



5 pièces · 17 · 19 · $\frac{12}{16}$ $\frac{1}{2}$, · $\frac{1}{2}$ ·



Utilisation :

Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)

Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, par ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter

- La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou clé à douille s 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Le 6 pans sur la douille permet l'adaptation à un entraînement de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- Plus : insert intérieur en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : $\frac{12}{16}$ $\frac{1}{2}$,
- Sortie : $\frac{1}{2}$
- Dimensions: 87 mm
- Pour utilisation avec machines
- Nombre d'outils : 5

Numéro d'article

903 S Lg 6/5



903SLG6 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{12}{16}$ $\frac{1}{2}$,
17 • 19



1000S-Z • $\frac{20}{24}$ $\frac{3}{4}$
1000S-G1736 • 1000S-H1736



1003S-1 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{20}{24}$ $\frac{3}{4}$