

Fiche technique du produit

6280-1 CT

EAN-No. 4000896026005



Longueur : 181 mm · Plage de couple min.-max.: 2 – 10 Nm · Précision: 2 % · 



- Connecteur pour l'intégration d'attaches mâles
 - **Précision $\pm 2\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
 - Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
 - Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
 - Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
 - Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
 - DIN EN ISO 6789-2:2017
 - Made In Germany
 - Sortie : 
 - Dimensions / longueur : 181 mm
 - Poids net (kg): 0,32 kg
 - Utilisation manuelle
 - Plage de couple min.-max.: 2 – 10 Nm
 - Précision: 2 %
 - Graduation de l'échelle (Nm): 0,2 Nm
 - Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 160,40 – 154,40 Nm
 - Force de manœuvre min.-max. kg: 1,3 – 6,6 kg
 - Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 19,5 mm
 - Épaisseur de tête a: 17 mm
 - Largeur de tête b: 22 mm
 - **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire
- Clé dynamométrique mâle SYSTEM 6200-1 CT · 2 – 500 Nm · avec carré femelle · précision $\pm 2 / 4\%$

Numéro d'article

6280-1 CT