

# List s údaji o výrobku

## 6004 CT-3

EAN-No. 4000896260027



Délka: 196 mm · Rozsah momentu min-max: 0,02 – 0,3 Nm · Přesnost: 6 % ·



- Nehlučná funkce ráčny, přepínací doprava · doleva · napevno
- Umožňuje rychlou práci a chopení bez tření u šroubení
- Vhodné pro zúžené prostory
- Vynikající možnost odečítání nastavení utahovacího momentu díky velkému, jednoznačnému zobrazení číslíc
- Krátké 36° spuštění s ergonomickým spouštěním a dobře slyšitelným signálem
- Přesnost  $\pm 6\%$  z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava)
- Překročení nastaveného utahovacího momentu je ve směru otáčení „Vpravo“ vyloučeno díky spojce proti prokluzu („slipper“)
- Šroubovák se při dosažení nastavené hodnoty dobře slyšitelně a znatelně uvolní a je okamžitě opět připraven k provozu
- Směr ovládání „Vlevo“ umožňuje výhradně uvolňování bez omezení utahovacího momentu
- Spouštěcí mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli s vynikající odolností vůči opotřebení
- Snadno rozpoznatelný stav zablokování prostřednictvím symbolů zámku
- Hospodárný a trvale udržitelný díky možnosti kalibrace a oprav v Remscheidu v Servisním centru HAZET
- 1/4" držák bitů s vnitřním šestihranem (D 6,3 / F 6,3) s komfortní funkcí západky a vyhazovače
- 2K-systém sestává z vysoce kvalitního plastu vyztuženého skelnými vlákny a měkkých TPE-zón k uchopení
- 2komponentní rukojeť HAZET · Ergonomická
- Vyzkoušený podle DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup:
- Rozměry: 196 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 0,02 – 0,3 Nm
- Přesnost: 6 %
- Dělení stupnice (Nm): 0,2 cNm

Momentové nářadí v průmyslu Exmplární použití hodnoty utahovacího momentu 6004CT 6005CT

Číslo výrobku

6004 CT-3

Rukojeť

2komponentní rukojeť HAZET · Ergonomická