

### 252-teilig · 8 Schubladen gesamt



#### Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 252-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

#### Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

#### Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

#### Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

#### Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

#### Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf



# Produktdatenblatt

## 179 N X-8/252

EAN-No. 4000896232413



900Z • 1/2  
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •  
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •  
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG • 1/2  
17 • 19



915 • 1/2



916HP • 1/2



919 • 1/2 • 1/2  
919-1 • 919-5 • 919-10



920 • 1/2 • 1/2



958-1 • 3/4 • 1/2

958-2 • 3/8 • 1/2



992 • 1/2  
T25 • T27 • T30 • T40 •  
T45 • T50 • T55 • T60



1058-2 • 1/2 • 3/4



2223N • 1/4  
T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 • 3/4 • 1/4



163-372/25 •



612N •   
10 x 11



666-5



730  
730-3 • 730-6



746-1



748B  
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •  
748B-6 • 748B-8



824 •   
0.5 x 23




1952-40



1976-2



2140-40



2147MS



2152N/3




2154N-5



2157-1



4968-2



163-374/27



600N •   
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •  
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •  
19 • 21 • 22 • 24



630 •   
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •  
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •  
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •  
30 x 32



163-511/4



760-2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



163-515/16 •



606 •   
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •  
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



163-526/41N



811 •   
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •  
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •   
PH0 • PH1 • PH2



811T •   
T10 • T15 • T20 • T25 •  
T27 • T30



811K •   
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH •   
PH1 • PH2



811S •   
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH •   
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-172X50



2128N-1