

Arkusz danych produktu

863 HP S

EAN-No. 4000896237234



Z blokadą bezpieczeństwa · Długość: 116 mm · 6.3 1/4



Zastosowanie:

Niewielki kąt obrotu (4°) umożliwia zastosowanie w najbardziej ograniczonych przestrzeniach, np. przy silnikach, w budowie maszyn, w pojazdach i urządzeniach rolniczych oraz urządzeniach odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne, turbiny wiatrowe)

- Zdecydowanie więcej mocy niż w przypadku grzechotek o porównywalnych rozmiarach
- Funkcja blokady dźwigni przełączającej zapewnia ochronę przed przypadkowym przełączeniem
- Dłuższa żywotność dzięki zastosowaniu w mechanizmie grzechotki najnowocześniejszych smarów
- Zawężone tolerancje produkcyjne zapewniają ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń
- Wewnętrzne standardy jakości firmy HAZET gwarantują uzyskanie obciążalności dalece przewyższającej wymogi norm
- Wysokiej jakości, łatwa do czyszczenia, odporna na korozję
- Możliwość zawieszania na uchwycie
- Statyczny moment obrotowy zbadany przez VPA, według normy DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
- Szybko zwalniana blokada bezpieczeństwa
- Blokada kluczy nasadowych zabezpieczona przed przypadkowym zwolnieniem
- Szybkie zwalnianie blokady zamontowanego narzędzia dzięki obsłudze przycisku zwalniania jedną ręką
- Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
- Zabezpieczenie kulkowe
- Uchwyt HAZET wykonany z 2 rodzajów tworzyw
- Powierzchnia: chromowana
- DIN 3122, ISO 3315
- Made in Germany
- Końcówka: 6.3 1/4
- Wymiary: 116 mm
- Do obsługi ręcznej
- **HiPer — Oryginał**
- Zaprojektowany i wyprodukowany „Made in Germany“
- Statycznie i dynamicznie — podwójna perfekcyjna precyzja
- Duża wytrzymałość na obciążenie stałe zapewnia długą żywotność
- Ergonomiczna **dźwignia przełączająca**

Numer artykułu

863 HP S

Uchwyt

Uchwyt HAZET wykonany z 2 rodzajów tworzyw