

Fiche technique du produit

4812-23/5 AF

EAN-No. 4000896249824



5 pièces ·



Utilisation :

Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages

- Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
- **Sonde pivotante jusqu'à 180°, 3,9 mm Ø** avec caméra frontale par ex. pour l'inspection de puits d'injecteurs diesel
- Écran couleur tactile 127 mm (5 pouces) (lisible en plein soleil) avec batterie rechargeable Li-Ion et support aimanté
- Résolution de l'écran : 800 x 480 pixels
- Fonction d'écran partagé : prise de vue et image en temps réel côte à côte
- Réglage de la luminosité sur 10 niveaux
- Éclairage lumineux : LED avant 200 – 300 lux (mesure réalisée avec une distance de 5 cm)
- Zoom : 3 fois
- Angle de visée (FOV) : 90°
- Profondeur de champ (DOV) : 10 – 100 mm
- Prises de vue dans 4 boucles temporelles différentes (de 5 · 10 · 20 · 30 minutes) (standard)
- Affichage négatif de l'image de la caméra (meilleur repérage de zones endommagées)
- Transfert de données : USB-C
- Port HDMI pour la sortie vidéo
- Sortie AV : micro-HDMI
- Batterie rechargeable : batterie Li-Ion
- Temps de charge 3,5 h
- Durée de service à pleine charge : 4 heures
- Température de service : 10 °C jusqu'à 50 °C
- Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
- Degré de protection IP (appareil de base) : IP54
- Micro intégré (désactivable)
- Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-23AF et 4812-11FS
- Poids : 705 g
- Dimensions : 162 x 128 x 46 mm
- Réglage individuel de la luminosité, du contraste et de la netteté dans le menu
- Design compact
- Manipulation facile
- Pied aimanté pivotant : réglable à 180°

Fiche technique du produit

4812-23/5 AF

EAN-No. 4000896249824



- Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4") dans le pied aimanté
 - Bouton de réinitialisation
 - Affichage de la capacité de batterie rechargeable
 - Fonction d'arrêt automatique réglable sur quatre niveaux (5 · 10 · 20 · 30 minutes)
 - Enregistrement de vidéos (format MOV) et prise de photos (format JPEG)
 - Format d'image : JPG, 1920 x 1080 pixels en option avec filigrane et horodatage
 - Format vidéo : MP4, 1920 x 1080 pixels en option avec audio, filigrane et horodatage
 - Insertion de logos propres en filigrane (160 x 160 pixels)
 - Réflexion de l'image de la caméra
 - Désignation et marquage de détails de photos sur l'écran tactile
 - Création de dossiers sur l'écran tactile
 - Bloc d'alimentation : 5 volts · 3 ampères
 - Chargeur : adaptateur de charge USB courant continu (CC) 5 volts · 3 ampères
 - 28 langues de menu réglables
 - Utilisation du système comme lecteur de cartes / caméra via une connexion USB au PC
 - L-Boxx 190 L-136
- Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur hazet.de → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements
- Nombre d'outils : 5

Numéro d'article

4812-23/5 AF