

Lengte: 296,6 mm



- Pneumatisch / hydraulisch
Geschikt voor roestvrijstalen klinknagels tot 6,4 mm
- Professioneel klinknagels plaatsen bij continu gebruik met stalen, edelstalen, aluminium en koperen klinknagels tot 6,4 mm
- Mogelijke klinknagelgrootten: 3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 5,0 · 6,0 en 6,4 mm
- 5 mondstukken (één voorgemonteerd)
- Schroefdraadgrootte mondstukken: M10 x 1,25
- Slaglengte: 15,8 mm
- Hoge trekkracht: 14700 N
- Bijzonder geluidsarm
- Draaischarnier voor flexibele inzet
- Klinknagel- en mondstuksjabloon op de onderkant van het klinknagelpistool
- Bewaring van de verschillende mondstukken aan de onderkant van het klinknagelpistool
- Eenvoudig olie bijvullen door speciaal design van het klinknagelpistool
- Incl. onderhoudsset voor de oliecontrole (oliesteun drukopbouw)
- Luchtverbruik: 2,64 liter/slag
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Koude-isolerende greep
- Afmetingen: 296.6 mm
- Nettogewicht (kg): 2,11 kg

Artikelnummer

9037 N-2

Handgreep

Koude-isolerende greep