

Hoja de datos del producto

9034 P-2

EAN-No. 4000896218288



Longitud: 160 mm



Aplicación:

Ajuste de altura del asa, aplicable también para chapas de doble pared

- Aumento de la potencia reduciendo al mismo tiempo el peso, el consumo de aire, la generación de ruido y la vibración
- Dirección de salida de aire ajustable
- Adecuada para radios de corte pequeños
- Potencia de corte en aluminio: 4 mm
- Potencia de corte en chapa de acero: 3 mm
- Carreras/minuto: 9500
- Mediante el acoplamiento de hojas de limas (en el contenido del envío) especialmente adecuado para la limpieza de las ranuras de sensores

Contenido:

1 sierra de vaivén

3 hojas de sierra, cada una con 18 · 24 · 32 dientes/pulgada (longitud total: 93 mm)

1 hoja de sierra recíproca, 18 dientes/pulgada (longitud total: 153 mm)

5 limas (longitud total: ~135 mm)

1 llave de hexágono interior (en el asidero)

- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 97,7 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 6,13 m/s²
- Carrera de la sierra: 10 mm
- Dimensiones: 160 mm
- Peso neto (kg): 0,4 kg
- Nivel de presión sonora: 86,7 dB(A) Lp A
- Consumo de aire [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Número de artículo

9034 P-2