

Productdatasheet

6290-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193097



Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 306 mm · Draaimomentbereik min-max: 5 – 60 Nm ·
Nauwkeurigheid: 2 % · 



- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**
 - Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
 - **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
 - Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
 - Met kalibratiecertificaat en serienummer
 - Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
 - Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
 - DIN EN ISO 6789-2:2017
 - Made in Germany
 - Uitgang: 
 - Afmetingen: 306 mm
 - Voor handbediening
 - Draaimomentbereik min-max: 5 – 60 Nm
 - Nauwkeurigheid: 2 %
 - Schaalverdeling (Nm): 0,5 Nm
 - Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 281,52 – 265,02 Nm
 - Bedieningskracht min.-max. kg: 1,8 – 23,1 kg
 - Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 30 mm
 - Kopdikte a: 17 mm
 - Kopbreedte b: 22 mm
 - **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde
- DAkkS-kalibratiecertificaat** voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor
- Luchtvaartindustrie
 - Automobiellindustrie
 - Duurzame energie, windmolens, offshore parken
 - Petrochemische industrie (olie/gas)
- Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracering

Artikelnummer

6290-1 CT CAL