

15-teilig



Anwendung:

Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring, z. B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle

- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Sicheres Arbeiten ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

Anwendungstipp:

- Passende Halbschalen (Wellen- \varnothing) in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen
- Einsetzbar für nahezu alle gängigen in Europa zugelassenen Fahrzeuge
- Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Made in Germany
- Maße: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Anzahl Werkzeuge: 15

Artikelnummer

1847-12/15



1847-12

Produktdatenblatt

1847-12/15 EAN-No. 4000896221288



1847-121/2



1847-122/2



1847-123/2



1847-124/2



1847-125/2



1847-126/2



1847-127/2