

Productdatasheet

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3800 Nm · $\frac{20}{32}$ · Krachtig slagwerk met dubbele hamer



Toepassing:

Lange levensduur en hoge efficiëntie voor toepassingen in de industrie en automobieltechniek. De compacte constructie is geoptimaliseerd voor werkzaamheden in nauwe ruimtes

- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3800 Nm
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- Spindellengte 186 mm - voor het bereiken van diepliggende schroefverbindingen!
- Sterkste HAZET slagmoersleutel allertijden
- Afneembare handbeugel, 360° verstelbaar
- HAZET Twin Turbo Technologie – hoge aanhaalmomenten bij compacte constructie
- 8-lamellen-luchtmotor met 25% hogere slagprestaties garandeert maximale draaimomenten
- Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
- Krachtig slagwerk met dubbele hamer
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 16,41 mm (3/8")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 1758 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 13 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 113,5 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 9,02 m/s²
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 32
- Rechts-/linksdraaiend: tweetraps (rechtslopend), éénteps (linkslopend)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang: $\frac{20}{32}$
- Nettogewicht (kg): 5,5 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 2020 Nm

Productdatasheet

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3800 Nm
- Geluidsdrukniveau: 102,5 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 5200
- Luchtverbruik [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

Artikelnummer	9013 LGTT
Handgreep	Koude-isolerende greep