

Produktdatenblatt

6002 CT

EAN-No. 4000896023004



Länge: 170 mm · Drehmomentbereich min-max: 0,1 – 1,2 Nm · Genauigkeit: 5 % · 



Anwendung:

Kunststoffverschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau

- Genauigkeit $\pm 5\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Für Bits mit $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm) Außensechskant-Antrieb
- Betätigung von Steckschlüsseinsätzen (\square Antrieb $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm) mit Adapter HAZET 2304N
- Kunststoffgriff
- DIN EN ISO 6789
- Abtrieb: 
- Maße: 170 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,2 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 0,1 – 1,2 Nm
- Genauigkeit: 5 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,01 Nm

Drehmomentschraubendreher 6000 CT · Für Bits · 0,1 – 6 Nm · Genauigkeit $\pm 5\%$

Artikelnummer	6002 CT
Handgriff	Kunststoffgriff