Produktdatenblatt
9212 M-010 EAN-No. 4000896**214280**

Lösemoment maximal [Nm]: 270 Nm · ½

Anwendung:
Autarkes Arbeiten

- Hohe Effizienz dank **bürstenlosem Motor**
- Handliches, kurzes und leichtes Werkzeug
- **Grundgerät** Mini Akku Schlagschrauber (ohne Akku, Ladegerät, Textiltasche)
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
  Stufe 1 100 Nm bei 0 – 700 Umdrehungen/Minute (0 – 1200 Schläge/Minute)
  Stufe 2 190 Nm bei 0 – 1600 Umdrehungen/Minute (0 – 2000 Schläge/Minute)
  Stufe 3 220 Nm bei 0 – 2500 Umdrehungen/Minute (0 – 3200 Schläge/Minute)
- Stromstärke ohne Last: 4,5 Ampere
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**:
  – Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  – Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
  – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bereits vor Bewegung des Abtriebs
- Netto Gewicht: 0,96 kg (ohne Akku)
- Maße inklusive Akku: 228 x 63 x 135 mm
- Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar und Handschlaufe
- Empfohlenes Drehmoment: 220 Nm
- Schall-Leistungspegel: 110,6 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 15,40 m/s2
- Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Abtrieb: ½
- Netto-Gewicht (kg): 0,95 kg
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 220 Nm
- Lösemoment maximal [Nm]: 270 Nm
- Schall-Druckpegel: 99,6 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 0 – 2500

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

Produktdatenblatt
9212 M-010 EAN-No. 4000896**214280**

- Haben keinen Memory-Effekt
- Bestehen aus Zellen á 3,6 V
- Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – **aber** nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
  Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
- Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
- Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
- Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Artikelnummer	9212 M-010