Produktdatenblatt 900 SZ/4 EAN-No. 4000896156375



4-teilig · 24 - 36 · 125 1/2 · 10



Anwendung:

Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellenverschraubungen,

- z. B. s 24 mm für **VW** Touran Bj. 2006 →und Passat C
- s 30 mm für Achswellenmutter an VW Golf 4 · Polo und New Beetle · AUDI TT 1,8 · ŠKODA Octavia · Superb · Fabia
- s 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an **VW** Touareg Bj. 2003 ightarrow
- s 36 mm für Achswellenmutter an **BMW** 3er \cdot 5er \cdot 7er \cdot Z3 \cdot M3

VW Polo Bj. 2001 ightarrow · Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 ightarrow · **SEAT** Ibiza Bj. 2002 ightarrow

Radnabenverschraubung an der Vorderachse RENAULT Twingo 3 · SMART (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →

- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb: 125 1/2
- Abtrieb:
- Netto-Gewicht (kg): 0,99 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer 900 SZ/4



900SZ • • • • • 125 1/2 24 • 30 • 32 • 36