

Hoja de datos del producto

9012 ATT

EAN-No. 4000896234738



En ángulo · La. x An. x Al.: 85 mm x 64 mm x 227 mm · Par de aflojamiento máximo [Nm]: 550 Nm ·  125 1/2 · Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento



Aplicación:

Para la manipulación de uniones roscadas de pinzas de freno, así como en otros casos de uniones atornilladas de difícil acceso

- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 550 Nm
- Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
- Vibraciones reducidas
- Manejo sencillo
- El mango / disparador ajustable alrededor de su propio eje para un manejo óptimo permite el accionamiento en cada posición
- El mecanismo giratorio para la zona de uso empleada garantiza el mejor alcance
- Diseño corto, compacto, acodado – solo 70 mm
- Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
- Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Par de apriete recomendado: 450 Nm
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 101,1 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 4,89 m/s²
- Par de aflojamiento (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 16
- Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida:  125 1/2
- Dimensiones: 85 mm x 64 mm x 227 mm
- Peso neto (kg): 1,3 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 500 Nm
- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 550 Nm

Hoja de datos del producto

9012 ATT

EAN-No. 4000896234738



- Nivel de presión sonora: 90,1 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 8000
- Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Número de artículo

9012 ATT

Empuñadura

Empuñadura aislada contra el frío