

# Fiche technique du produit

## 904 S Lg-19

EAN-No. 4000896203710



Taille 19 mm ·  1/2 · 



- **Double protection** : insert intérieur en matière plastique pour **protéger les surfaces des boulons de roues**
- **Plus** : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable) pour la **protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues**

En particulier pour le démontage et montage des roues sur les SUV p. ex. **PORSCHE** Cayenne, Macan, **AUDI** Q7, Q5, **VW** Touareg

- Distance fiable par rapport à l'aile lors du serrage final de vis avec la clé dynamométrique HAZET – aucune rallonge nécessaire
- Plus : gaine extérieure en plastique légèrement rotative pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- **Exécution extra-longue**
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- Made In Germany
- Entraînement :  1/2
- Sortie : 
- Taille: 19 mm
- Dimensions / longueur : 130 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 30,8 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

904 SLg-19