

Productdatasheet

5120-3 CT

EAN-No. 4000896218905



Lengte: 320 mm · 10 – 60 Nm · 3 % · 12 1/2



- Gebruikersvriendelijke omschakelratel
- Extra korte uitvoering – compact · 1/2" ratel in 3/8" lengte
- Speciaal ook voor bedrijfswagens
- **SYSTEEM 5000-3 CT** –
- **Nauwkeurigheid ± 3% van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aanhalen) (5107-3CT: ± 4% nauwkeurigheid van de schaalwaarde)
- Voor links aanhalen gebruikt u onze momentsleutel met insteekhouder
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
- Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
- Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
- Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
- Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
- Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
- Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
- Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd weggrollen
- Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
- Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
- Goed afleesbare schaal met veel contrast
- Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
- Geïntegreerde omschakelhendel
- **5121-3CT – 5123-3CT:** omschakelhendel met vrijlooppuntie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Levering in stabiel Hexa-draaipak
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 12 1/2
- Afmetingen: 320 mm
- Nettogewicht (kg): 0,49 kg
- Voor handbediening

Productdatasheet

5120-3 CT

EAN-No. 4000896218905



- Draaimomentbereik min-max: 10 – 60 Nm
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,5 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 3,9 – 25,0 kg
- Aantal tanden: 30 (Bedieningshoek 12°)
- Kopdikte a: 14,5 mm
- Kopbreedte b: 32 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Momentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

5120-3 CT