

Productdatasheet

6110-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192915



Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 335 mm · Draaimomentbereik min-max: 5 – 60 Nm ·
Nauwkeurigheid: 2 % · ± 10 3%



- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**
 - **± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
 - **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
 - Zeer nauwkeurige premium momentgereedschappen – voor de hoogste vereisten
 - Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in compacte uitvoering
 - Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
 - Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
 - Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
 - Geïntegreerde omschakelhendel
 - Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
 - Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
 - Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
 - Exact - fijne schaalindeling
 - Met kalibratiecertificaat en serienummer
 - Oppervlak: hardverchromd
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Uitgang: ± 10 3%
 - Afmetingen: 335 mm
 - Voor handbediening
 - Draaimomentbereik min-max: 5 – 60 Nm
 - Nauwkeurigheid: 2 %
 - Schaalverdeling (Nm): 0,5 Nm
 - Bedieningskracht min.-max. kg: 1,9 – 24,7 kg
 - Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
 - Kopdikte a: 14,5 mm
 - Kopbreedte b: 32 mm
 - **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde
- DAkkS-kalibratiecertificaat** voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor
- Luchtvaartindustrie
 - Automobiellindustrie

Productdatasheet

6110-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192915



- Duurzame energie, windmolens, offshore parken
- Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracingMomentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

6110-1 CT CAL