

Folha de dados do produto

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



C x L x A: 424 mm x 133 mm x 307 mm · Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 3850 Nm · 25 r/min · Mecanismo de impacto de martelo duplo de alto rendimento



Aplicação:

Longa vida útil e alta eficiência na aplicação industrial e automotiva

- Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 3850 Nm
- Evacuação de ar através da pega para baixo
- Vibração reduzida
- Utilização simples
- Construção curta e compacta com fuso de 240 mm de comprimento
- Operação com uma mão para utilizadores esquerdinos e destros
- Barra de mão amovível, ajustável a 360°
- Conector para mangueira silenciosa
- Tecnologia HAZET Twin Turbo - altos binários com um design compacto
- Motor pneumático com 8 lamelas com capacidade de comutação 25% mais alta garante um binário máximo
- Mecanismo de impacto de martelo duplo de alto rendimento
- Entrada da ligação de ar: Filete interior de 20,67 mm (1/2")
- Conector de acoplamento: largura nominal 10 (inclusive)
- Binário recomendado: 1627 Nm
- Diâmetro da mangueira (recomendado): 19 mm
- Pressão de serviço (bar): 6,3
- Nível de potência acústica: 113,5 db(A) Lp W
- Aceleração de vibração: 17,31 m/s²
- Binário de afrouxamento (máximo) determinado com tamanho do parafuso M: 32
- Rotação à direita/esquerda: dois níveis (rotação à direita), um nível (rotação à esquerda)
- Cabo com isolamento do frio
- Saída: 25 r/min
- Dimensões: 424 mm x 133 mm x 307 mm
- Peso líquido (kg): 5,9 kg
- Para acionamento mecânico
- Binário de aperto máximo [Nm]: 1762 Nm
- Binário de afrouxamento máximo [Nm]: 3850 Nm

Folha de dados do produto

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



- Nível de pressão acústica: 102,5 dB(A) Lp A
- Rotações/minuto: 4600
- Ar necessário [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Número de artigo	9014 LGTT
Pega	Cabo com isolamento do frio