

Produktdatenblatt

9633-10

EAN-No. 4000896264919



L x B x H: 275 mm x 75 mm x 105 mm ·



- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Frequenz 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 Meter
- Greifumfang: 185 mm
- Schall-Leistungspegel: 110 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 7,80 m/s²
- Leistung Watt: 680 Watt (0,925 PS)
- Maße: 275 mm x 75 mm x 105 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2 kg
- Schall-Druckpegel: 90 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 12000

Artikelnummer

9633-10