

Hoja de datos del producto

9012 TT

EAN-No. 4000896226924



Par de aflojamiento máximo [Nm]: 2200 Nm · $\frac{125}{16}$ · Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento



Aplicación:

Vida útil larga y gran eficiencia en aplicaciones en los sectores industriales y de la automoción

- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 2200 Nm
- Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
- Vibraciones reducidas
- Manejo sencillo
- Diseño corto: solo 128 mm
- Tecnología Twin Turbo HAZET: par de apriete alto con una estructura compacta
- El motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
- Manejo con una sola mano para diestros y zurdos
- Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Par de apriete recomendado: 948 Nm
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 110,7 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 8,69 m/s²
- Par de aflojamiento (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 16
- Giro a la derecha/izquierda: dos niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: $\frac{125}{16}$
- Peso neto (kg): 1,6 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 1356 Nm
- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 2200 Nm
- Nivel de presión sonora: 99,7 dB(A) Lp A

Hoja de datos del producto

9012 TT

EAN-No. 4000896226924



- Revoluciones por minuto: 8300
- Consumo de aire [l/min]: 147,2 l/min (2,5 l/sec)

Número de artículo	9012 TT
Empuñadura	Empuñadura aislada contra el frío