

Fiche technique du produit

9033 N-4

EAN-No. 4000896210183



Longueur : 291,4 mm



Utilisation :

Pour les surfaces étroites (largeur de la bande : 10 mm)

- Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
- Avec blocage permettant le remplacement rapide de la bande
- Pour les bandes abrasives de 10 x 330 mm
- Ajustage automatique de la bande
- Ajustement précis de la bande
- Bras de ponçage orientable à 360°
- Vitesse de la bande : 1370 m / min
- Avec tournevis coudé pour l'ajustement précis de la bande et le réglage angulaire sur la poignée
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 94,8 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 1,88 m/s²
- Puissance watts: 417,6 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 291.4 mm
- Poids net (kg): 0,81 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 83,8 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 19000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 94 l/min (1,6 l/sec)

Numéro d'article

9033 N-4

Poignée

Poignée isolée contre le froid