

List s údaji o výrobku

6122-1 CT

EAN-No. 4000896025268



Délka: 547 mm · Rozsah momentu min-max: 40 – 200 Nm · Přesnost: 2 % · $\frac{1}{2}$ "



- **± 2 % přesnost z hodnoty stupnice** (ve směru utahování pro utahování doprava)
Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- **Jemnozubá přepínací ráčna HiPer** v 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 zubů · 4° úhel ovládání)
- Vysoce přesné momentové nástroje Premium – Pro nejvyšší nároky
- Robustní a odolná **tvrdě chromovaná** ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
- Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
- Integrovaná přepínací páčka
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákrůžkem **snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění**
- Přesné jemné dělení stupnice
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Povrch: tvrdochrom
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry: 547 mm
- Hmotnost netto (kg): 1,32 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 40 – 200 Nm
- Přesnost: 2 %
- Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 9,0 – 47,5 kg
- Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
- Tloušťka hlavy a: 19,6 mm
- Šířka hlavy b: 44 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Momentové nářadí v průmyslu

Číslo výrobku

6122-1 CT