

Folha de dados do produto

9022 SR-1

EAN-No. 4000896170593



Comprimento: 280 mm · $\frac{1}{2}$ · Mecanismo de impacto de pino de alto rendimento



- Elevada segurança no trabalho devido ao mecanismo de impacto sem reação
- Sem danificar articulações
- Binário elevado – aprox. 30% através de aparelhos padrão
- Rotação – aprox. 3 x mais elevada que a dos aparelhos padrão
- Indicado para o reaperto manual com binários > 270 Nm (concorrência apenas aprox. 250 Nm)
- Mecanismo de impacto de pino de alto rendimento
- Entrada da ligação de ar: Filete interior de 12,91 mm (1/4")
- Conector de acoplamento: largura nominal 7,2 (inclusive)
- Diâmetro da mangueira (recomendado): 10 mm
- Pressão de serviço (bar): 6,3
- Nível de potência acústica: 98 db(A) Lp W
- Aceleração de vibração: 4,53 m/s²
- Rotação à direita/esquerda: um nível (direita/esquerda)
- Cabo com isolamento do frio
- Saída: $\frac{1}{2}$
- Dimensões: 280 mm
- Peso líquido (kg): 1,28 kg
- Para acionamento mecânico
- Binário de aperto máximo [Nm]: 102 Nm
- Nível de pressão acústica: 91 dB(A) Lp A
- Rotações/minuto: 400
- Ar necessário [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Número de artigo

9022 SR-1

Pega

Cabo com isolamento do frio