

Arkusz danych produktu

9033 N-6

EAN-No. 4000896209743



Długość: 300 mm



Zastosowanie:

Usuwanie zabrudzeń ze spodu pojazdów, masy uszczelniającej, rdzy, korozji, osadów, lakieru i farby, folii, etykiet i napisów oraz do usuwania starych powłok lakierniczych

- Szlifierka uniwersalna do stosowania z taśmami szcietkowymi, tarczami typu „Eliminator” i tarczami gumowymi
- Płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego na górnej stronie uchwytu
- Obracany o 180° uchwyt
- Rozmiar wrzeciona: 9 mm (sześciokąt)
- Dostawa bez akcesoriów
- Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 12,91 mm (1/4")
- Szybkozłącze: średnica nominalna 7,2 (włącznie)
- Średnica węża (zalecana): 10 mm
- Ciśnienie robocze (bar): 6,3
- Poziom mocy akustycznej: 82 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 0,80 m/s²
- Moc W: 370 Watt
- Uchwyt z izolacją termiczną
- Wymiary: 300 mm
- Masa netto (kg): 1,2 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A) Lp A
- Obroty/minutę: 4000
- Zużycie powietrza [l/min]: 102 l/min (1,7 l/sec)

Numer artykułu

9033 N-6

Uchwyt

Uchwyt z izolacją termiczną