

Scheda dati del prodotto

6123-1 CT

EAN-No. 4000896025367



Lunghezza: 661 mm · Campo di coppia min-max: 60 – 320 Nm · Precisione: 2 % · $12\frac{1}{2}$



- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco ad innesto
 - **Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 denti · angolo di apertura di 4 gradi)
 - Utensili dinamometrici premium ad alta precisione – per le massime esigenze!
 - Tubo in **acciaio cromato a spessore** resistente e robusto, dalla forma sottile
 - Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
 - Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
 - Pratica leva a cricchetto reversibile
Grande comfort di servizio (kit disponibili per riparazioni "fai da te" per cricchetti)
 - Levetta di inversione integrata
 - Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
 - Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
 - Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole **che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti**
 - Scala con graduazione fine
 - Con certificato di calibratura e numero di serie
 - Superficie: cromata a spessore
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Presa di forza: $12\frac{1}{2}$
 - Dimensioni: 661 mm
 - Peso netto (kg): 1,51 kg
 - Per utilizzo manuale
 - Campo di coppia min-max: 60 – 320 Nm
 - Precisione: 2 %
 - Graduazione della scala (Nm): 2 Nm
 - Forza di azionamento min.-max. kg: 10,8 – 59,6 kg
 - Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
 - Spessore testa a: 19,6 mm
 - Larghezza testa b: 44 mm
 - **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata
- Utensili dinamometrici nell'industria

Numero articolo

6123-1 CT