

# Fiche technique du produit

## 6392-320

EAN-No. 4000896027125




Longueur : 631 mm · Plage de couple min.-max.: 60 – 320 Nm · Précision: 2 % ·  ·



### Utilisation :

Particulièrement appropriée à l'utilisation industrielle et dans la fabrication en série

- **Précision  $\pm 2\%$  (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée** (dans le sens de serrage)  
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Utilisation universelle grâce au connecteur, pour l'intégration d'attaches mâles
- **Valeur réglable de manière fixe**
- Réglage de la valeur du couple désirée avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E · 7902E · 7903E ou un autre appareil approprié
- **Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée**
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions: 631 mm
- Poids net (kg): 1,03 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 60 – 320 Nm
- Précision: 2 %
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 627,00 – 627,00 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 9,8 – 52,0 kg
- Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 38,5 mm
- Épaisseur de tête a: 23 mm
- Largeur de tête b: 30 mm

Numéro d'article

6392-320