

Hoja de datos del producto

6281-2 CT

EAN-No. 4000896183326



Longitud: 125,4 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 13 Nm · Precisión: 4 % · 



Aplicación:

Para ajustar la válvula de regulación del depósito de gas de **VW Up!** y Caddy año de fabr. 2012 → (es necesario ajustarla después de montaje o desmontaje)

- Diseño especialmente corto para condiciones de espacio reducidas
- Conexión enchufable para el acoplamiento de herramientas insertables
- **Exactitud $\pm 4\%$ del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento)
Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Con certificado de calibración y número de serie
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Superficie: cromada endurecida
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 
- Dimensiones: 125,4 mm
- Peso neto (kg): 0,23 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 13 Nm
- Precisión: 4 %
- Graduación (Nm): 0,2 Nm
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17,5 mm
- Grosor de la cabeza a: 17 mm
- Anchura de la cabeza b: 22 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

6281-2 CT