

Hoja de datos del producto

916 HP

EAN-No. 4000896213894



Longitud: 275 mm · 12 1/2



Aplicación:

El ángulo de accionamiento pequeño (4°) permite un uso en los espacios más estrechos, p. ej., motores, construcción de máquinas, vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)

- Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
- La función de enclavamiento de la palanca ofrece protección contra una conmutación no deseada
- Aumento de la vida útil utilizando los lubricantes más modernos en el mecanismo de carraca
- Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan protección contra la penetración de suciedad del exterior
- Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de carga muy por encima de la norma
- De calidad, se limpia fácilmente, resistente a la corrosión
- Opción para colgar integrada en el asidero
- Par de apriete estático conforme a DIN 3122 verificado por la Sociedad de Ensayo y Certificación VPA: 1000 Nm
- Número de dientes: 90 (Ángulo de accionamiento 4°)
- Bola de fijación
- Empuñadura de 2 componentes HAZET
- Superficie: cromada
- DIN 3122, ISO 3315
- Made In Germany
- Salida: 12 1/2
- Dimensiones: 275 mm
- Peso neto (kg): 0,59 kg
- Para el accionamiento con la mano
- **HiPer – El original**
- Diseño y producción «**Made in Germany**»
- Estático Y dinámico – doble precisión en la perfección
- Carga continua elevada para una larga vida útil
- **Palanca de inversión** ergonómica

Número de artículo

916 HP

Empuñadura

Empuñadura de 2 componentes HAZET