

Scheda dati del prodotto

2169-86

EAN-No. 4000896100323



AC 86 mm • 1/2



Applicazione:

Montaggio e smontaggio di **filtri olio Purflux**

- **86 mm profilo scanalato (9 scanalature)**
- Per filtro olio Purflux ad es. su
 - **ALFA ROMEO** 145 · 146 · 156 1,9 I JTD · 156 2,4 I JTD
 - **VW** Golf 3 · Sharan · Vento · Passat con motore TDi · Lupo · Polo 1,7 I SDi
 - **AUDI** A4 · A6 con motore TDi 85 KW / 115 CV
 - **FIAT** Bravo e Brava 1,9 I JTD
 - **RENAULT** Clio · R 19 con 1,4 I · 1,7 I · 1,8 I · Mégane 1,4 I · 2,0 I · Rapid con 1,9 D · Laguna · Safrane e Espace 3 con 2,1 D
 - **SEAT** Alhambra · 1,9 I TDi · Arosa 1,7 I SDi
 - **SUZUKI** Grand Vitara 1,9 DDIS
- Per **filtro carburante** es.
 - **MERCEDES-BENZ** Vito · Sprinter · Classe A (tipo 168) · Classe C (tipo 202) · Classe E (tipo 210)
- (12,5 mm), oppure
esagono esterno 24 mm
- Made in Germany
- Attacco: 1/2
- Apertura chiave: 86 mm
- Diametro: 97 mm
- Peso netto (kg): 0,24 kg
- Per utilizzo manuale

Numero articolo

2169-86