

Productdatasheet

600 LG-22

EAN-No. 4000896199525



SW 22 mm • 



- Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN
- **Minstens 25 % langer** dan vergelijkbare standaardsleutels – voor een grotere krachtoverbrenging
- Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
- Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel slanke uitvoering
- **Extra lange uitvoering**
- Oppervlak: verchromd
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Afmetingen: 380 mm
- Hoger draaimoment door lange hefboom betekent: **meer vermogen – minder kracht**
 - Hoger draaimoment bij dezelfde krachtingspanning
 - Minder krachtingspanning door lange hefboomarm bij hetzelfde draaimoment
- Sinds meer dan 100 jaar een is HAZET bijzonder competent in de ontwikkeling en productie van schroef sleutels
- Matrijsgesmeed in zelf ontwikkelde en geproduceerde matrijzen
- Hoge kwaliteit in ontwikkeling, productie en gebruikte materialen bij al het HAZET sleutelgereedschap bieden een zo groot mogelijke veiligheid en bescherming tegen letsels. Dat betekent: voordat een HAZET-sleutel überhaupt breekt, verbuigt deze eerst en "signaleert" hij de duidelijke overbelasting!

HAZET-schroef sleutels – zeer precies bij het aan- en losdraaien van schroefverbindingen

- Lange levensduur door:
 - Hoogkwalitatief chroom-vanadium-staal
 - Verdichte materiaalstructuur door matrijssmeden
 - Zorgvuldige warmtebehandeling
- Juiste hardheid en maatvastheid die garant staan voor slijtvastheid en hoge belastbaarheid
- Optimaal op elkaar afgestemde vorm, bouwvolumes en bewerking garanderen dat er aan de functionele en ergonomische vereisten wordt voldaan
- **Dunne constructievorm** door optimale materiaalverdeling garandeert voldoende bewegingsvrijheid, ook bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen
- HAZET-draaimomentwaarden zijn voor alle sleutelwijdten duidelijk hoger dan DIN ISO-vereisten – DIN is hier de minimale vereiste
- Dunne steek- en ringkopvorm doet geen afbreuk aan de belastbaarheid van de sleutel, hoewel die ver onder de maximaal toegelaten grenswaarden volgens DIN ISO ligt

Artikelnummer

600 LG-22