

Lengde: 628 mm · 60 – 320 Nm · 3 % ·  1/2



- Brukervennlig skralle

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Nøyaktighet ± 3 % av skalaverdien** (i betjeningsretningen for høyre-tiltrekking) (5107-3CT ± 4 % nøyaktighet av skalaverdien)
- For venstre stramming, bruk vår momentnøkkel med pipe
- Sikker:
 - Haptisk (kortveitløsning)
 - Akustisk (knekkelement)
- Designet for røff verkstedbruk
- Bredt spekter av bruksområder for kontrollert skruestrapping i dekkservice, for tojhuling, personbil, nyttekjøretøy, samt ulike bruksområder innen industri og handel
- Optimalisert tetningsring gir beskyttelse mot fremmedlegemer
- Skrallereparasjonssett for kundeorientert selvmontering tillater flere tiår med bruk
- Håndtak med mer grep for enklere kraftoverføring
- Stoppunkter for optimalisert betjening gir sikker og rask innstilling av ønsket tiltrekningsmoment ved å dreie på håndtaket
- Låsefunksjon på dreiekransen gir sikker låsing av innstillingsverdiene
- Trekantet svingkrans forhindrer ukontrollert rulling
- Lås-symboler signaliserer de respektive låsetilstandene
- Feste for snor i åpningen på låse-dreiekransen
- Godt lesbar skala med høy kontrast
- Permanent lesbarhet takket være laserpåskrift på skalahylsen
- Innebygget vender
5121-3 CT – 5123-3 CT: Vender med friløpsfunksjon – reduserer fare for personskader og funksjonsfeil
- Med kalibreringssertifikat og serienummer
- Leveres i stabil HexaPack
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Drivkraft:  1/2
- Mål: 628 mm
- Nettovekt (kg): 1,5 kg
- For manuell betjening
- Momentområde min-maks: 60 – 320 Nm
- Nøyaktighet: 3 %
- Skalainndeling (Nm): 2 Nm
- Betjeningskraft min.-maks. kg: 11,3 – 62,2 kg
- Antall tenner: 32 (Betjeningsvinkel 11,25°)

Produktdatablad

5123-3 CT

EAN-No. 4000896**218998**



- Hodetykkelse a: 19,6 mm
- Hodebredde b: 44 mm
- **Ikke mer tilbakeskruing:** med HAZET momentnøkler i 5000- og 6000-serien har det blitt bevist i langsiktige utholdenhetstester at det ikke er nødvendig å skru dem tilbake til den minste skalaverdien

Momentverktøy i industrien

Artikkelnummer

5123-3 CT