

Folha de dados do produto

863 HP

EAN-No. 4000896226917



Comprimento: 116 mm · $\frac{63}{16}$



Aplicação:

O ângulo de operação reduzido (4°) permite um uso em espaços de montagem mais exíguos, p. ex., motores, construção de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas, energias renováveis (energia solar, turbinas eólicas)

- Potência extremamente maior do que em roquetes com medidas comparáveis
- Função de encaixe da alavanca de comutação proporciona proteção contra uma comutação acidental
- Aumento da vida útil devido ao uso de lubrificantes mais avançados no mecanismo do roquete
- Tolerâncias de fabrico diminutas garantem proteção contra infiltração de sujidade
- Os padrões de qualidade internos da HAZET garantem uma resistência muito além da norma
- De alta qualidade, fácil de limpar, resistente à corrosão
- Opção integrada de suspensão no cabo
- Testada pelo VPA, binário estático conforme a DIN 3122: 120 Nm (DIN: 62 Nm)
- Número de dentes: 90 (Ângulo de operação 4°)
- Bloqueio por esfera
- Cabo de 2 componentes HAZET
- Superfície: cromada
- DIN 3122, ISO 3315
- Made in Germany
- Saída: $\frac{63}{16}$
- Dimensões: 116 mm
- Peso líquido (kg): 0,08 kg
- Para acionamento manual
- **HiPer – O original**
- Desenvolvido e produzido "Made in Germany"
- Estabilidade E dinamismo – dupla precisão com perfeição
- Carga permanente elevada para durabilidade
- **Alavanca de comutação** ergonómica

Número de artigo

863 HP

Pega

Cabo de 2 componentes HAZET