

Scheda dati del prodotto

9022 SR-1

EAN-No. 4000896170593



Lunghezza: 280 mm • 1/2 • Pin-clutch ad alte prestazioni



- Elevata sicurezza sul lavoro grazie alla massa battente senza reazioni
- Delicato sulle articolazioni
- Coppia elevata – circa il 30% in più rispetto agli apparecchi standard
- Velocità – circa 3 volte superiore agli apparecchi standard
- Adatto per il serraggio manuale con coppie > 270 Nm (concorrenza solo circa 250 Nm)
- Pin-clutch ad alte prestazioni
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 98 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 4,53 m/s²
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Presa di forza: 1/2
- Dimensioni: 280 mm
- Peso netto (kg): 1,28 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Coppia di serraggio massima [Nm]: 102 Nm
- Livello di pressione sonora: 91 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 400
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Numero articolo

9022 SR-1

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo