

Scheda dati del prodotto

9022 P-X Lg

EAN-No. 4000896222513



Lunghezza: 551 mm • 1/2



Applicazione:

Versione sottile per es. per il montaggio / lo smontaggio di copricatene

- Raggiunge anche spazi di installazione ostruiti e tollera elevate forze di serraggio manuali
- Serraggio manuale con coppie fino a 400 Nm
- Vibrazioni ridotte
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 104,7 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 5,60 m/s²
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Presa di forza: 1/2
- Dimensioni: 551 mm
- Peso netto (kg): 2,1 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Coppia di serraggio massima [Nm]: 94,8 Nm
- Livello di pressione sonora: 93,7 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 160
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 99,12 l/min (1,7 l/sec)

Numero articolo

9022 P-X Lg

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo