

Scheda dati del prodotto

863 HP S

EAN-No. 4000896237234



Con bloccaggio di sicurezza · Lunghezza: 116 mm ·  1/4



Applicazione:

L'angolo di apertura minore (4°) consente l'impiego in spazi di installazione ristretti, ad es. motori, industria meccanica, macchine e apparecchiature agricole, energie rinnovabili (solare, torri eoliche)

- Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori
- La funzione di arresto della leva di inversione protegge contro inversioni involontarie
- Aumento della durata grazie all'impiego dei più moderni lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
- Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco
- Gli standard qualitativi interni di HAZET garantiscono una capacità di carico ampiamente superiore alla norma
- Di qualità, facile da pulire, anticorrosiva
- Foro per appendere integrato nell'impugnatura
- Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
- Bloccaggio di sicurezza facilmente sbloccabile
- Arresto sicuro contro il rilascio degli inserti chiave a bussola
- Sbloccaggio rapido dell'utensile anche con una sola mano tramite pulsante di rilascio
- Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
- Sfera di sicurezza
- Impugnatura bicomponente HAZET
- Superficie: cromata
- DIN 3122, ISO 3315
- Made in Germany
- Presa di forza:  1/4
- Dimensioni: 116 mm
- Per utilizzo manuale
- **HiPer – L'originale**
- Sviluppato e prodotto "Made in Germany"
- Statico E dinamico – doppia precisione perfetta
- Elevato carico continuo per durata prolungata
- **Levetta di inversione** ergonomica

Numero articolo

863 HP S

Impugnatura

Impugnatura bicomponente HAZET