

Hoja de datos del producto

6005 CT-100

EAN-No. 4000896260089



Longitud: 198 mm · 4 – 10 Nm · 6 % ·



- Función de carraca silenciosa, conmutable a la derecha · izquierda · fija
- Permite un trabajo rápido y ajuste perfecto en atornillados
- Adecuado para espacios de montaje reducidos
- Excelente lectura del ajuste del par gracias a la pantalla numérica grande y clara
- Disparo corto de 36° con sistema de disparo ergonómico y señal claramente audible
- Exactitud ± 6 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
- Un acoplamiento de seguridad («slipper») impide superar el par de apriete ajustado en el sentido de giro «derecha»
- El destornillador se suelta de forma audible y perceptible cuando se alcanza el valor ajustado y vuelve a estar inmediatamente listo para su uso
- En la dirección de accionamiento «izquierda», permite el aflojamiento sin limitación del par de apriete
- Mecanismo de disparo fabricado en acero para herramientas de alta aleación con una excelente resistencia al desgaste
- Estado de bloqueo fácilmente identificable mediante símbolos de cerradura
- Económico y sostenible gracias a la capacidad de calibración y reparación en el HAZET Service Center de Remscheid
- Soporte de puntas de destornillador (bits) de hexágono interior 1/4" (D 6,3 / F 6,3) con cómoda función expulsión y de enclavamiento
- Sistema de 2 componentes de plástico reforzado con fibras de vidrio de alta calidad y zonas de agarre de TPE más suaves
- Mango en T de 2 componentes HAZET · Ergonómico
- Comprobado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida:
- Dimensiones: 198 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 4 – 10 Nm
- Precisión: 6 %
- Graduación (Nm): 0,1 Nm

Herramientas dinamométricas en la industria Aplicación ejemplar valores del par de apriete 6004CT 6005CT

Hoja de datos del producto

6005 CT-100

EAN-No. 4000896260089



Número de artículo	6005 CT-100
Empuñadura	Mango en T de 2 componentes HAZET· Ergonómico