

# Scheda dati del prodotto

## 7250-5 STAC

EAN-No. 4000896222919



**Senza Bluetooth · Lunghezza: 1772 mm · Campo di coppia min-max: 200 – 1000 Nm · lbf min-max: 150 – 750 lbf.ft · Precisione: 1 % · 20 3/4"**



- Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0
- Leva a cricchetto reversibile integrata 20 3/4" (20 mm)
- Tecnologia HAZET Smart composta dall'app SmartTAC e dall'interfaccia Bluetooth 4.1 Low Energy (gruppo di prodotto 7000-2 sTAC può essere soggetto a restrizioni di autorizzazione su base nazionale)
  - Scambio di dati in tempo reale per visualizzare il processo di avvitatura sui dispositivi mobili (smartphone, smartwatch, PC tablet)
  - Interfaccia USB-C per la programmazione e la documentazione dei dati di serraggio su laptop e PC con software SmartTAC-Tool 7910-sTAC
  - Tutte le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione sTAC sono utilizzabili anche in modo indipendente, senza l'app SmartTAC
- Design HAZET ergonomico e orientato all'utente per uso professionale
- Design compatto grazie alle dimensioni ridotte e all'integrazione della scheda circuitale nel tubo principale
  - Consente alla chiave torsiometrica e dinamometrica coppie piccole a partire da 1 Nm
- Classe di protezione IP 40
  - Display e tastiera a membrana antispruzzo
- Presa USB-C per caricare la batteria direttamente nell'utensile
- Include batteria agli ioni di litio sostituibile (tipo 14650 / 3,7 volt)
  - Ricarica direttamente nell'utensile tramite USB-C
- Incluso 1 metro di cavo USB 3.1 / A-C

### Funzioni: 7000 sTAC

- Display OLED
  - Ampio, a contrasto, con ottima leggibilità
  - Regolabile e ruotabile a 180°
- Visualizzazione valore misurato
  - Dimensione carattere 13 mm
  - Valutazione OK / NON OK del collegamento a vite
- Scostamento indicazione
  - Coppia dx / sx:  $\pm 1\%$  /  $\pm 1$  digit
  - Angolo di rotazione dx / sx:  $\pm 1\%$  /  $\pm 1^\circ$
- Intervallo dell'angolo di rotazione sommando: da 0 fino a 999°
- Precisione indicazione OK (verde)
  - Coppia: regolabile da  $\pm 1$  a 10 %
  - Angolo di rotazione: regolabile da 1 a 90°
- Unità di misura di coppia regolabili: Nm, lbf ft, lbf in, kgf m
- Lunghezza effettiva regolabile / programmabile: da 0 a 250 mm
  - Prerequisito per misurazioni corrette di coppia/angolo di rotazione
- Segnalazione quadrupla del collegamento a vite
  - Segnale acustico (cicalino)
  - Vibrazione
  - Indicazione numerica continua
  - Segnalazione LED a 360° con "funzione semaforo"
- Valore di soglia, presegnalazione: regolabile da 50 a 99%

# Scheda dati del prodotto

## 7250-5 STAC

EAN-No. 4000896222919



- Segnalazione regolabile
  - Segnale acustico (Buzzer) ON / OFF
  - Vibrazione ON / OFF
- Funzione di reset
  - Ripristino alle impostazioni di fabbrica
- Periodo di standby: regolabile da 1 a 10 min
- Indicatore batteria e memoria
- Memoria
  - Fino a 3000 misurazioni
  - Inclusa data e ora
- Possibilità di programmazione
  - Blocchi di parametri: 25
  - Piani di lavoro: 25
- Funzioni di controllo
  - Controllo coppia durante il serraggio angolare
  - Controllo angolo durante il serraggio di coppia
- Funzione di blocco menu
  - Codice a quattro cifre, liberamente selezionabile
- Visualizzazione di
  - Versione software
  - Numero di serie
  - Data di calibratura
  - Indicatore di assistenza / contatore di utilizzo
- Lingue del menu
  - Tedesco, inglese, francese, italiano, cinese
- Software
  - Software di programmazione e di analisi 7910-sTAC (a pagamento)
  - App SmartTAC per Android e Apple iOS (a pagamento)
- Approvazione wireless
  - Serie 7000-2 sTAC con interfaccia Bluetooth
  - Omologato in UE, Svizzera, Norvegia, Cina, India, Corea del Sud, Messico, Turchia
  - Altri Paesi su richiesta.
- Alternativa senza Bluetooth
  - Serie 7000-5 sTAC senza interfaccia Bluetooth
  - Connessione tramite USB a laptop e PC
  - Non è possibile utilizzare l'app SmartTAC
- **Senza funzione Bluetooth (7000-5sTAC)**
- Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, foglio 2
- Made in Germany
- Presa di forza:  3%
- Dimensioni: 1772 mm
- Peso netto (kg): 8,4 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 200 – 1000 Nm
- lbf min-max: 150 – 750 lbf.ft
- Precisione: 1 %
- Forza di azionamento min.-max. kg: 12,2 – 60,8 kg
- Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11,25°)

Numero articolo

7250-5 STAC