

Hoja de datos del producto

6143-1 CT

EAN-No. 4000896025466



Longitud: 802 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 100 – 400 Nm · Precisión: 2 % · 20 3/4



- **Asidero de 2 componentes** para mejorar las cualidades del agarre
- Bloqueo sencillo para ajustar el valor de par
- Mirilla para el control visual del bloqueo
- 4 anillos de codificación de colores (rojo, amarillo, verde, negro) para el marcado de personalización o trabajos especiales
- **± 2 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- **Carraca reversible con dentado fino HiPer** en 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 dientes · ángulo de accionamiento de 4°)
- Herramientas dinamométricas de calidad superior y alta precisión – para satisfacer las máximas exigencias
- Construcción de acero **cromado duro** robusta y resistente con diseño delgado
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clíc" sonoro)
- Carraca reversible de uso sencillo
- **Mantenimiento sencillo** (juegos de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
- Palanca de inversión integrada
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Empuñadura ergonómica con reborde que **reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones**
- Graduación fina exacta de la escala
- Con certificado de calibración y número de serie
- Superficie: cromada endurecida
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: 20 3/4
- Dimensiones: 802 mm
- Peso neto (kg): 3,72 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 100 – 400 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 2,5 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 14,5 – 59,2 kg
- Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11,25°)
- Grosor de la cabeza a: 28,5 mm
- Anchura de la cabeza b: 64 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Herramientas dinamométricas en la industria

Hoja de datos del producto

6143-1 CT

EAN-No. 4000896025466



Número de artículo

6143-1 CT