

Scheda dati del prodotto

802-55

EAN-No. 4000896144815



AC 1 x 5,5 mm · ●



- Lama tonda
- Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET · Antiscivolo · Per alte trasmissioni di forza
- Superficie: cromata
- ISO 2380-1 Forma A, ISO 2380-2:2004
- Made in EU ##
- Presa di forza: ●
- Apertura chiave: · 1 x 5,5 mm
- Dimensioni: 239 mm
- Lunghezza l1: 125 mm
- Peso netto (kg): 0,1 kg

Lame con attacco esagonale per l'utilizzo con chiave per elevati momenti torcenti

- Impugnatura a 3 componenti, realizzata in collaborazione con i principali esperti in scienze del lavoro tedeschi:
 - Componente 1 (duro): ottimale fissaggio della lama
 - Componente 2 (duro): stabilità ad elevati effetti d'urto
 - Componente 3 (morbido): per la massima sicurezza antiscivolo con pressione di contatto assiale
- Forma anatomica per una perfetta presa della mano sul giravite
- Esagono ribassato nell'area di impugnatura anteriore:
 - **paramani ottimizzato**
 - contro l'incontrollato scivolamento del giravite
- Sicurezza antiscivolo anche con mani sporche di olio
- Zona di rotazione veloce dalle dimensioni ottimizzate
- Resistente a benzina, acido, fluido idraulico, liquido per freni, ecc.
- Con punte rivestite grigie per un'ottimale protezione anticorrosione ed una perfetta tenuta della lama nella testa della vite

Numero articolo

802-55

Impugnatura

Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET · Antiscivolo · Per alte trasmissioni di forza