

Fiche technique du produit

9530-1/4

EAN-No. 4000896265213



4-teilig



- **4-teiliger Satz:**
 - 1 Akku Bohrschrauber
 - 1 Schnell-Ladegerät
 - 2 Li-Ionen-Akkus 18 Volt · 2,5 Ah (Amperestunden)
- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion
- Maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomischer rutschfest gummierter Griff
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip und Bitgarage
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Anzugs-Drehmoment (weich) maximal: 35 Nm
- Leerlaufdrehzahl
 - Stufe 1: 0 – 500 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 0 – 1800 Umdrehungen/Minute
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Electronic Management System (EMS) schützt Maschine, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Lagertemperatur maximal: 50° C
- Metallausführung mit Anlauffring
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 89 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 1,02 m/s²
- Dimensions: 149 mm x 69 mm x 208 mm

Fiche technique du produit

9530-1/4

EAN-No. 4000896265213



- Champ de température de service: -10°C – 40°C
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78 dB(A) Lp A

Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :

- n'ont pas d'effet mémoire
- sont constituées de cellules à 3,6 V
- disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – **mais** après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
- ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
- ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
- ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité
- Nombre d'outils : 4

Numéro d'article

9530-1/4



9500-025



9530-10