

Folha de dados do produto

4904-1

EAN-No. 4000896236251



- O design compacto permite que a mola seja trocada com uma considerável poupança de tempo
- Utilização universal em quase todos os veículos ligeiros
- Compressor de molas interior: fuso · porca motriz · casquilho de pressão com proteção contra rotação
- **Proteção contra torção** integrada no corpo de base para placas de fixação inferiores **reduz o diâmetro externo para 32 mm**
- Cabeça sextavada pendular para a **distribuição uniforme da força**
- **Proteção contra torção** integrada para placas de fixação superiores
- Pressão contrária unilateral do fuso através de um sextavado fixado no topo, p. ex., com chave mista HAZET 600N-13
- Remoção e instalação de **molos com um pequeno distanciamento entre espiras**, p. ex., no **MINI** Cooper S (terceira geração) # **VW** Passat (B8)
- **Distância de tensão 120 mm**
- **Carga até 31.000 N** – Trabalhos seguros em veículos elétricos e híbridos
- **Certificado de segurança testada GS** – Testado com pelo menos **quatro vezes mais segurança contra quebra**
- O ângulo basculante de 17 das placas de fixação garante a desmontagem das **molos em forma de C (curvas)**, p. ex., no **AUDI** A4 (B9) # **VW** Golf 7
- A **guia interna e externa** das placas de fixação evita que as molas deslizem
- Todas as placas de fixação incluem vários **apoios de proteção de plástico** reutilizáveis e substituíveis
- Testado em veículos dos seguintes fabricantes:
AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD · HYUNDAI · KIA · MAZDA · MERCEDES BENZ · MINI · OPEL · PEUGEOT · RENAULT · SEAT · ŠKODA · TOYOTA · VW

Destaques:

- Operação por apenas uma pessoa
- Elimine o trabalho demorado na maior parte das desmontagens de molas:
 - Não é necessário remover as peças de eixo
 - A medição de eixo já não é necessária
 - Desmontagem e montagem possível em menos minutos por lado
- Made in Germany

Número de artigo

4904-1