

Folha de dados do produto

7290-5 STAC

EAN-No. 4000896223169



Sem Bluetooth · Comprimento: 302 mm · Amplitude do binário mín-máx: 5 – 60 Nm · lbf mín.-máx.: 3,5 – 44 lbf.ft · Precisão: 1 % ·  10 3/8



- Tecnologia inteligente – preparada para a Indústria 4.0
- Inclui roquete reversível de encaixe 6402-1  3/8" (10 mm)
- Comprimento com / sem ferramenta de encaixe: 347 mm / 302 mm
- Tecnologia avançada da HAZET composta pela aplicação SmartTAC e a interface Low Energy de Bluetooth 4.1 (grupo de produtos 7000-2 sTAC pode estar sujeito a limitações de certificação nacionais)
 - Troca de dados em tempo real para exibir o processo de aparafusamento em equipamentos móveis (smartphone, smartwatch e PC tablet)
 - Interface USB-C para a programação e a documentação através de portátil e PC com SmartTAC Tool 7910-sTAC
 - Todas as chaves dinamométricas com ângulo de rotação sTAC também utilizáveis independentemente da aplicação SmartTAC
- Design HAZET ergonômico e focado no utilizador para aplicações profissionais
- Design compacto graças a dimensões reduzidas e integração da platina no tubo principal
 - Compatível com chaves dinamométricas com ângulo de rotação a partir de 1 Nm
- Classe de proteção IP 40
 - Visor e teclado de membrana impermeável
- Tomada USB-C para carregar a bateria diretamente na ferramenta
- Incluindo bateria de íões de lítio substituível (tipo 14650 / 3,7 V)
 - Carregamento diretamente na ferramenta através de USB-C
- Inclui cabo de 1 metro USB 3.1/A-C

Funções: 7000 sTAC

- Monitor OLED
 - Grande, com elevado contraste, bem legível
 - De intensidade regulável e orientável em 180°
- Indicação do valor medido
 - Tamanho da fonte de 13 mm
 - OK/NOK avaliação do caso de aparafusamento
- Divergência de visualização
 - Binário à direita/à esquerda: $\pm 1\%/\pm 1$ dígito
 - Ângulo de rotação à direita/à esquerda: $\pm 1\%/\pm 1^\circ$
- Área do ângulo de rotação a adicionar: 0 até 999°
- Precisão da indicação OK (verde)
 - Binário: ajustável de ± 1 até 10%
 - Ângulo de rotação: ajustável de 1 até 90°
- Unidades de binário ajustáveis: Nm, lbf ft, lbf in, kgf m
- Comprimento efetivo ajustável/programável: 0 até 250 mm
 - Requisito para medições corretas do binário/ângulo de rotação
- Sinalização quádrupla do processo de aparafusamento
 - Sinal acústico (besouro)
 - Vibração
 - Indicação numérica contínua
 - Indicação LED 360° com função de semáforo

Folha de dados do produto

7290-5 STAC

EAN-No. 4000896223169



- Valor limiar do nível de pré-aviso: ajustável 50 até 99%
- Sinalização ajustável
 - Sinal acústico (buzzer) ligado/desligado
 - Vibração ligada/desligada
- Função de reset
 - Reinicialização para configuração de fábrica
- Tempo em espera: ajustável 1 até 10 minutos
- Indicador da bateria e da memória
- Memória
 - Até 3000 medições
 - Inclui data e hora
- Possibilidades de programação
 - Conjuntos de parâmetros: 25
 - Fluxogramas: 25
- Funções de controlo
 - Controlo de binário no aperto angular
 - Controlo de ângulo no aperto por binário
- Função de bloqueio do menu
 - Código de quatro dígitos, de escolha livre
- Indicação de
 - Versão de software
 - Número de série
 - Data de calibração
 - Indicação de serviço/contador de utilização
- Idiomas do menu
 - Alemão, inglês, francês, italiano, chinês
- Software
 - Software de programação e de análise 7910-sTAC (pago)
 - Aplicação SmartTAC para Android e Apple iOS (gratuita)
- Homologação de rádio
 - Série 7000-2 sTAC com interface Bluetooth
 - Autorizado na UE, Suíça, Noruega, China, Índica, Coreia do Sul, México, Turquia
 - Outros países a pedido
- Alternativa sem Bluetooth
 - Série 7000-5 sTAC sem interface Bluetooth
 - Ligação através de USB em portátil e PC
 - Não permite utilizar a aplicação SmartTAC
- **Sem função de Bluetooth (7000-5sTAC)**
- Testada conforme a DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, Folha 2
- Made in Germany
- Saída: 10 %
- Dimensões: 302 mm
- Peso líquido (kg): 0,64 kg
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín.-máx: 5 – 60 Nm
- lbf mín.-máx.: 3,5 – 44 lbf.ft
- Precisão: 1 %
- Comprimento efetivo da chave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 248,00 – Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 1,8 – 22,2 kg
- Número de dentes: 30 (Ângulo de operação 12°)
- Medida de referência da ferramenta de ajuste l2: 30 mm

Folha de dados do produto

7290-5 STAC

EAN-No. 4000896223169



Número de artigo

7290-5 STAC