

# Fiche technique du produit

## 863 HP B

EAN-No. 4000896235346



Longueur : 116 mm · 



### Utilisation :

L'angle de manœuvre réduit (4°) permet une utilisation encore plus optimisée dans les espaces étroits comme les moteurs, la construction de machines, les véhicules et appareils agricoles ou les énergies renouvelables (solaire, éolienne)

- Puissance nettement supérieure qu'avec des cliquets de dimensions comparables
- La fonction de verrouillage du levier de manœuvre permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
- Les tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés
- Les normes de qualité internes HAZET garantissent une capacité de charge largement au-dessus de la norme
- Surface chromée : qualitative, facile à nettoyer et résistante à la corrosion
- Dispositif d'accrochage intégré dans le manche
- Couple de serrage statique conforme DIN 3122 : 120 Nm (DIN : 62 Nm) et homologué par la VPA
- Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
- Ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)
- Manche bimatière HAZET
- Surface : chromée
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions: 116 mm
- Utilisation manuelle
- **HiPer – l'originale**
- Développement et production « **Made in Germany** »
- Statique ET dynamique – la double précision en toute perfection
- Charge permanente élevée pour une grande longévité
- **Levier de manœuvre** ergonomique

Numéro d'article	863 HP B
Poignée	Manche bimatière HAZET