Produktdatenblatt

9035 G-1 EAN-No. 4000896**246625**

1,5 m



Anwendung:
Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen

- Auch für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Robustes Metallgehäuse
- Schallgedämpft
- Schlankes Design und optimale Haptik
- Knickschutzfeder verhindert Abknicken des Schlauchs
- Gerändelte Leistungssteuerung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 90 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,50 m/s2
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Maße: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,22 kg
- Schall-Druckpegel: 78 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 13000
- Luftbedarf [l/min]: 28,31 l/min (0,5 l/sec)

Artikelnummer	9035 G-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY