

Scheda dati del prodotto

9033 N-6

EAN-No. 4000896209743



Lunghezza: 300 mm



Applicazione:

Rimozione di protezione sottoscocca, mastice, ruggine, corrosione, aderenze, vernici, pellicole, scritte e verniciatura

- Multi smerigliatrice per l'utilizzo con cinghie di spazzole, dischi abrasivi e gomme
- Regolazione continua della velocità attraverso manopola di regolazione sulla parte posteriore dell'impugnatura
- Impugnatura regolabile a 180°
- Dimensione vite filettata: 9 mm (esagonale)
- Consegna senza accessori
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 82 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 0,80 m/s²
- Potenza watt: 370 Watt
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Dimensioni: 300 mm
- Peso netto (kg): 1,2 kg
- Livello di pressione sonora: 79 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 4000
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 102 l/min (1,7 l/sec)

Numero articolo

9033 N-6

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo